



TOGUNA Motors

**LOVOL**  
 AGRICULTURE


TOGUNA Motors

### Caractéristiques Techniques des tracteurs 60CV / ACCESSOIRES

|                          |                                 |                                                       |                                                            |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Paramètres du Tracteur   | Modèle                          |                                                       | LOVOL TB604                                                |
|                          | Type d'entraînement             |                                                       | 4WD                                                        |
|                          | Dimensions hors-tout L×W×H (mm) |                                                       | 4030 x1650x2520                                            |
|                          | Empattement (mm)                |                                                       | 2040                                                       |
|                          | Garde au sol (mm)               |                                                       | 370                                                        |
|                          | Poids (kg)                      |                                                       | 2370                                                       |
|                          | Rayon de braquage minimum (m)   |                                                       | 4.3±0.3                                                    |
| Spécifications du moteur | Modèle                          |                                                       | XINCHAI A4K41T60                                           |
|                          | Type                            |                                                       | 4 cylindres, Diesel                                        |
|                          | Puissance (kw/hp)               |                                                       | 44/60                                                      |
|                          | Vitesse (rpm)                   |                                                       | 2400                                                       |
| Mécanisme de déplacement | Embrayage                       |                                                       | 12F+12R, Embrayages à simple plateau, secs, à double effet |
|                          | Boîte de vitesse                |                                                       | Dniseurécalage du synchro                                  |
|                          | Entraînement principal          |                                                       | Engrenages coniques en spirale                             |
|                          | Différentiel                    |                                                       | Engrenage conique                                          |
|                          | Blocage différentiel            |                                                       | Pin type blocage différentiel                              |
|                          | Transmission finale             |                                                       | Type d'engrenage planétaire                                |
| Mécanisme de déplacement | Pneu                            | Avant                                                 | 9.5-20                                                     |
|                          |                                 | Arrière                                               | 16.9-28                                                    |
|                          | Frein                           |                                                       | Disque à sec                                               |
| Dispositif de travail    | Système hydraulique             | Force de levage à 610mm après le point de levage (KN) | > 11.5                                                     |
|                          |                                 | Suspension à 3-Point                                  | I classe de suspension                                     |
|                          | P.T.O                           | Rotation Vitesse (rpm)                                | 540/1000                                                   |


**TOGUNA MOTORS SARL**

 FALADIE, ZONE AEROPORTUAIRE, ROUTE AEROPORT DE  
 BAMAKO B.P.: E1218

E-MAIL : togunamotors@groupeoguna.com

Dealer



TOGUNA Motors

**LOVOL**  
AGRICULTURE



TOGUNA Motors



## LOVOL TB604



**TOGUNA MOTORS SARL**  
FALADIE, ZONE AEROPORTUAIRE, ROUTE AEROPORT DE  
BAMAKO B.P.: E1218  
E-MAIL : [togunamotors@groupeoguna.com](mailto:togunamotors@groupeoguna.com)

Dealer